

■ Zubehör für Elektrostatik,  
Oberflächenreinigung und  
Absaugtechnik

■ Accessory for electrostatics,  
surface cleaning and  
suction units



# ZUBEHÖR ACCESSORY



## AUFLADESYSTEME CHARGING SYSTEMS

### GENERATOR UNIT



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
GB-A-101530		Konfektionierbarer Stecker für Control-Interface der Aufladegeratoren GU2/GU3/GU3A/GU6A Connector for Control Interface of the charging generators GU2/GU3/GU3A/GU6A, can be customized		101530	
GB-A-101531		Meldeleitung für Control-Interface der Aufladegeratoren GU2/GU3/GU3A/GU6A   Länge: 10,0 m Remote Monitor cable for Control Interface of the charging generators GU2/GU3/GU3A/GU6A   length: 10.0m		101531	

### AUFLADEELEKTRODEN CHARGING ELECTRODES

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
GB-A-100646		Abdeckprofil Aufladestäbe   GB303 / GB503 / GB3 / GB6 Cover profile for charging bars   GB303 / GB503 / GB3 / GB6		100646	
GB-A-100645		Befestigungselement   GB-C301 / GB-S301 / GB3-S / GB3-E Mounting set   GB-C301 / GB-S301 / GB3-S / GB3-E		100645	
GB-A-100234		Befestigungselement   GB30x / GB50x / GB3 / GB6 Mounting set   GB30x / GB50x / GB3 / GB6		100234	
GB-A-101770		Ersatzemitter   GB3-E Replacement emitter   GB3-E		101770	
GB-A-101614		Ersatzemitter   GB3-HP Replacement emitter   GB3-HP		101614	

## ELEKTROSTATIK AC ELECTROSTATICS AC

### POWER UNIT 55/60



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-100428		Montage Set Mounting set		100428	
A-100738		Konfektionierbare Buchse für Meldeleitung   POWER UNIT 55 Configurated connector für remote monitor cable   POWER UNIT 55		100738	
CAB-07-M16B7-OE-03		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 3,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 3.0 m		100434	
CAB-07-M16B7-OE-05		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 5,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 55  length: 5.0 m		100435	
CAB-07-M16B7-OE-10		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 10,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 10.0 m		100436	
CAB-07-M16B7-OE-15		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 15,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 15.0 m		100628	
CAB-07-M16B7-OE-20		Meldeleitung   POWER UNIT 55   Länge: 20,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 55   length: 20.0 m		100629	
CAB-04-M12B4-OE-05		Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 5,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 60   length: 5.0 m		100644	
CAB-04-M12B4-OE-10		Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 10,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 60   length: 10.0 m		101392	
CAB-04-M12B4-OE-20		Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 20,0 m Remote monitor cable   POWER UNIT 60   length: 20.0 m		101393	

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
CAB-05-M12S5-M12B5-03	Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 3,0 m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   PU60   length: 3.0 m   Conn. male/female	101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05	Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 5,0 m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   PU60   length: 3.0 m   Conn. male/female	101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10	Meldeleitung   POWER UNIT 60   Länge: 10,0 m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   PU60   length: 3.0 m   Conn. male/female	101860
CAB-04-M12B4-M16S7-0.3	Adapterkabel   Anschluss PU60FC an Meldeleitung PU55FC   Länge: 0,3 m Connection cable   Con. PU60FC to remote monitor cable PU55FC   length: 0.3 m	101467

## POWER UNIT 55 FC-UL

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
CAB-05-M12S5-OE-05	Meldeleitung   Länge: 5,0 m Remote monitor cable   length: 5.0 m	100178
CAB-05-M12S5-OE-10	Meldeleitung   Länge: 10,0 m Remote monitor cable   length: 10.0 m	101131
CAB-05-M12S5-M12B5-03	Meldeleitung   Länge: 3,0 m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0 m   Conn. male/female	101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05	Meldeleitung   Länge: 5,0 m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0 m   Conn. male/female	101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10	Meldeleitung   Länge: 10,0 m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0 m   Conn. male/female	101860

## IONISATOREN AC IONIZERS AC

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-101083	Montage Set   CB55 Mounting set   CB55	101083
SP55-A-100742	Montage Mutter Set   SP55   M12 Mounting nut set   SP55  M12	100742

# ELEKTROSTATIK DC

## ELECTROSTATICS DC

### SMART ION



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
CAB-04-M8B4-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 5.0m   180° connection		100611
CAB-04-M8B4-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 10.0m   180° connection		100612
CAB-04-M8B4W-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 5,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 5.0m   90° connection		100613
CAB-04-M8B4W-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 10,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 10.0m   90° connection		100614
CAB-04-M8S4-M8B4-03		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 3.0m   180° connection   Conn. male/female		101389
CAB-04-M8S4-M8B4-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 5,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 5.0m   180° connection   Conn. male/female		101086
CAB-04-M8S4-M8B4-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI70, SI100, SISPM   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI70, SI100, SISPM   length: 10.0m   180° connection   Conn. male/female		101757
CAB-05-M12B5-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 5.0 m   180° connection		101233
CAB-05-M12B5-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 10.0 m   180° connection		100639
CAB-05-M12B5W-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 5,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 5.0 m   90° connection		101235
CAB-05-M12B5W-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 10,0 m   90° Anschluss	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 10.0 m   90° connection		101236
CAB-05-M12S5-M12B5-03		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 3,0m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 3.0m   180° connection   Conn. male/female		101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 5,0m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 5.0m   180° connection   Conn. male/female		101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SI120, 200 und 300   Länge: 10,0m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SI120 & SI200 & SI300   length: 10.0m   180° connection   Conn. male/female		101860
SI-A-101403		Montage Set SI100	Mounting set SI100		101403
SI-A-101803		Montageset   SI070	Mounting set   SI070		101803
SI-A-101087		Y-Verteiler SI70, SI100, SISPM   4-polig M8	Y-Distributor SI70, SI100, SISPM   4-pin M8		101087

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
SI-A-101478		Y-Verteiler SI120, SI200 und SI300   5-polig M12	Y-Distributor SI120, SI200 & SI300   5-pin M12	101478	
SI-A-100615		24 V Spannungsversorgung   SI070, SI100 und SISPM   mit Halterung	24 V power supply   SI070, SI100 & SISPM   with brackets	100615	
SI-A-101240		24V Spannungsversorgung   SI120D, SI120S, SI200 & SI300   mit Halterung	24V power supply   SI120D, SI120S, SI200 & SI300   with brackets	101240	
SI-A-101241		Ersatz Emitter   SI200 & SI300	Replacement Emitter   SI200 & SI300	101241	
SI-A-101242		Ersatz Emitter Schlüssel   SI200 & SI300	Replacement Emitter Key   SI200 & SI300	101242	
SI120-A-101237		40mm Montage Set   SI120D & SI120S	40mm mounting set   SI120D & SI120S	101237	
SI200-A-101238		40mm Montage Set   SI200	40 mm mounting Set   SI200	101238	
SI300-A-101239		40mm Montage Set   SI300	40 mm mounting Set   SI300	101239	
SIMC		SI Module Compact Überwachungsmodul   SI070 & SIP	SI Module Compact Remote monitor module   SI070 & SIP	102053	
A-101930		Terminierungsstecker SI für nicht belegte Buchsen SIMC	Terminator plug SI for non-used sockets SIMC	101930	

## STATIK-VENT



### POWER UNIT 55 COMBI

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-100428		Montageset	Mounting kit	100428	
CAB-02-M9S2-JB2-02		Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 2,0m	Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 2.0m	100467	
CAB-02-M9S2-JB2-03		Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 3,0m	Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 3.0m	100468	
CAB-02-M9S2-JB2-05		Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 5,0m	Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 5.0m	100469	
CAB-02-M9S2-JB2-07		Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 7,0m	Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 7.0m	100496	
CAB-02-M9S2-JB2-10		Verbindungskabel   SV80 - PU55 COMBI   Länge: 10,0m	Connection cable   SV80 - PU55 COMBI   length: 10.0m	100620	

### STATIK-VENT 40



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
SV40-A-101199		Netzteil mit Anschlussleitung   SV40	Power supply unit with connection cable   SV40	101199	
CAB-03-M8B3-OE-05		Anschlusskabel   SV40   Länge: 5,0m	connection cable   SV40   length: 5.0m	100648	
SV40-A-101797		Filter   SV40	Filter   SV40	101797	
SV40-A-101771		Reinigungsbürste   SV40	Cleaning brush   SV40	101771	

## ESD ELEKTROSTATIK

### ESD ELECTROSTATICS

#### PRECISION



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
CAB-04-M8B4-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SIP   length: 5.0m   180° connection	100611	
CAB-04-M8B4-OE-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SIP   length: 10.0m   180° connection	100612	
CAB-04-M8S4-M8B4-03		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SIP   length: 3.0m   180° connection   Conn. male/female	101389	
CAB-04-M8S4-M8B4-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 5,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SIP   length: 5.0m   180° connection   Conn. male/female	101086	
CAB-04-M8S4-M8B4-10		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP   Länge: 3,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   SIP   length: 10.0m   180° connection   Conn. male/female	101757	
SI-A-101087		Y-Verteiler SIP   4-polig M8	Y-Distributor SIP   4-pin M8	101087	
SI-A-100615		24 V Spannungsversorgung   SIP   mit Halterung	24 V power supply   SIP   with brackets	100615	
SI-A-101596		Ersatz Emitter   SIP	Replacement Emitter   SIP	101596	
SIMC		SI Module Compact Überwachungsmodul   SI070 & SIP	SI Module Compact Remote monitor module   SI070 & SIP	102053	
A-101930		Terminierungsstecker SI für nicht belegte Buchsen SIMC	Terminator plug SI for non-used sockets SIMC	101930	
CAB-06-M8B6-OE-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP25   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Remote monitor cable   SIP25   length: 5.0m   180° connection	102046	
CAB-04-M8S4-M8B6-05		Versorgungs- und Meldeleitung   SIP25   Länge: 5,0 m   180° Anschluss   Stecker/Buchse   Adapter 6-polig auf 4-polig	Remote monitor cable   SIP25   length: 5.0m   180° connection   Conn. male/female   adaptor 6-pin to 4-pin	102045	
SI-A-102054		Ersatz Emitter   SIP25	Replacement Emitter   SIP25	102054	



## EX ELEKTROSTATIK

### EX ELECTROSTATICS

#### POWER UNIT 55 FC-EX



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
CAB-05-M12S5-OE-05	Meldeleitung   Länge: 5,0 m Remote monitor cable   length: 5.0 m	100178
CAB-05-M12S5-OE-10	Meldeleitung   Länge: 10,0 m Remote monitor cable   length: 10.0 m	101131
CAB-05-M12S5-M12B5-03	Meldeleitung   Länge: 3,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101674
CAB-05-M12S5-M12B5-05	Meldeleitung   Länge: 5,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101675
CAB-05-M12S5-M12B5-10	Meldeleitung   Länge: 10,0m   Stecker/Buchse Remote monitor cable   length: 3.0m   Conn. male/female	101860

## Reinigungsset für Ionisationssysteme

### Cleaning set for Ionization Systems

Saubere Ionisationssysteme bzw. Ionisationsspitzen garantieren eine hohe Ionisationswirkung und eine lange Lebensdauer. Um eine optimale Leistung der Stäbe zu gewährleisten, sollten diese regelmäßig alle 2 Wochen mit der KIST + ESCHERICH Reinigungslösung gereinigt werden.


Clean ionizing systems and their pins ensure a high ionization effect and long service life. In order to ensure an optimum performance of the bars, cleaning with KIST + ESCHERICH Cleaning Fluid should be carried out regularly 2 weeks.



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-100979	Reinigungsset: Reinigungsflüssigkeit 0,5l und Reinigungsbürste AC-/DC-Ionisierung Cleaning set: cleaning fluid 0.5l and cleaning brush AC-/DC-ionization	100979
A-100191	Reinigungsflüssigkeit 0,5l Cleaning fluid 0.5l	100191
A-100192	Reinigungsbürste AC-/DC-Ionisierung Cleaning brush brass AC-/DC-ionization	100192
SV40-A-101771	Reinigungsbürste   SV40 Cleaning brush   SV40	101771

## STATIC GUN

#### STATIC GUN 55 / STATIC JET 55



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-100757	Halterung SAG55 / SAJ55 Holder SAG55 / SAJ55	100757
EL-A-100478	Federzug   Tragkraft 0,2 - 0.5 kg   Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m Balancer   Typ1: load capacity: 0.2-0.5 kg   cable guide   length: 1.6 m	100478
EL-A-100348	Federzug   Tragkraft 0,4 - 1.0 kg   Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m Balancer   Typ1: load capacity: 0.4-1.0 kg   cable guide   length: 1.6 m	100348
EL-A-100654	Reinraum-Federzug   Tragkraft 0,5 - 1.5 kg Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m Cleanroom balancer   Typ1: load capacity: 0.5-1.5 kg Cable guide   length: 1.6 m	100654



## ELEPHANT



### ELEPHANT 110/180 / ELEPHANT FIX

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
EL-A-100346		Halterung   EL110	Holder   EL110	100346	
EL-A-100347		Halterung   EL180	Holder   EL180	100347	
EL-A-100478		Federzug   Tragkraft 0,2 - 0,5 kg   Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m	Balancer   Typ 1: load capacity: 0.2-0.5 kg   cable guide   length: 1.6 m	100478	
EL-A-100348		Federzug   Tragkraft 0,4 - 1,0 kg   Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m	Balancer   Typ 1: load capacity: 0.4-1.0 kg   cable guide   length: 1.6 m	100348	
EL-A-100654		Reinraum-Federzug   Tragkraft 0,5 - 1,5 kg Kabelgeführt   Seilzug: 1,6 m	Cleanroom balancer   Typ 1: load capacity: 0.5-1.5 kg Cable guide   length: 1.6 m	100654	
EL-A-101031		Schelle mit Öse und Verstellung	Suction Hose Holder with suspension	101031	
CAB-03-M8S3-M8B3-03		Verlängerung 3-polig   Sensor EL110/EL180/ELFIX   Kabellänge 3,0 m	Extension cable 3-pole   Sensor EL110/EL180/ELFIX   cable length: 3.0 m	100750	
CAB-03-M8S3-M8B3-05		Verlängerung 3-polig   Sensor EL110/EL180/ELFIX   Kabellänge 5,0 m	Extension cable 3-pole   Sensor EL110/EL180/ELFIX   cable length: 5.0 m	100751	

### Bürsten Brushes ELEPHANT 110/180/110M / ELEPHANT FIX 60



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD ESD	Artikel-Nr.	Item No.
BRU-RI-060-30-015-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,15 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.15 mm	-	100341	
BRU-RI-060-30-020-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.20 mm	-	100337	
BRU-RI-060-30-020-PA6-B-M65-ESD		Farbe: schwarz   Material: PA6   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PA6   fibre strength: 0.20 mm	ja yes	100338	
BRU-RI-060-30-030-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,30 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.30 mm	-	100450	
BRU-RI-060-30-050-PP-B-M65		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,50 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.50 mm	-	101021	
BRU-RI-060-30-030-PA6-B-M65-ESD		Farbe: schwarz   Material: PA6   Faserstärke: 0,30 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.30 mm	ja yes	101693	

### Bürsten Brushes ELEPHANT FIX 100

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD ESD	Artikel-Nr.	Item No.
BRU-RI-100-30-020-PP-B-3M4		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.20 mm	-	100343	
BRU-RI-100-30-010-PP-B-3M4		Farbe: schwarz   Material: PP   Faserstärke: 0,10 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0.10 mm	-	100344	
BRU-RI-100-30-020-PA6ESD-B-3M4		Farbe: schwarz   Material: PA6   Faserstärke: 0,20 mm	Color: black   material PP   fibre strength: 0,20 mm	ja yes	101481	

## Filter Filter ELEPHANT 110M



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-K-268-268-045-G3-OD	268 x 268 x 045	G4/K	ISO course 90%	-	-	-	101243
FIL-M-240-240-019-M5-OD	240 x 240 x 019	M5/M	ISO course >85%	-	-	-	101244
FIL-K-305-305-200-H13-DB	305 x 305 x 200	H13/K	-	Glasfaserpapier Fiberglass paper	250	105	101245
FIL-C-G4-M5-H13	305 x 305 x 200	G4-M5-H13/C	-	-	-	-	101246

## STATIK-AIR

### STATIK-AIR SPOT

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
SASPOTXS-VF	VARIO-FIX, flexible Halterung für SASPOTXS VARIO-FIX, flexible holder for SASPOTXS	101435

### STATIK-AIR MULTIJET 55

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
SAM55-VF	VARIO-FIX, flexible Halterung für SAM55 VARIO-FIX, flexible holder for SAM55	100647

## TAIFUN-CLEAN



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
TCK7		Montagewerkzeug TCR-7A-*	Mounting tool TCR-7A-*	100321	
TCR-BS-M20		Blindstopfen M20 für TC: ersetzt TCR-Rotor vollständig	Blind plug M20 for TC: replace complete TCR-Rotor	100325	
TCR-SC-70		Eingriffschutz   DN=70mm für TCR-7A-070	SAFETY CAP   DN=70mm for TCR-7A-070	100323	
TCR-SC-90		Eingriffschutz   DN=90mm für TCR-7A-090	SAFETY CAP   DN=90mm for TCR-7A-090	101080	
TCC-SC-130		Eingriffschutz   DN=130 mm für TCR-7A-130 und TCC180	SAFETY CAP   DN=130 mm for TCR-7A-130 and TCC180	101046	
SEN-IND-V01-02		Sensor   Typ: induktiv   TC015   Kabellänge: 2,0 m (fest)	Sensor   type: inductive   TC015   cable length: 2.0 m (fix)	100483	
SEN-IND-V02-03		Sensor   Typ: induktiv   TC012   Kabellänge: 3,0 m (lose)	Sensor   type: inductive   TC012   cable length: 3.0 m (loose)	101027	
SEN-IND-V03-02		Sensor   Typ: induktiv   TC06, TC016   Kabellänge: 2,0 m (fest)	Sensor   type: inductive   TC06, TC016   cable length: 2.0 m (fix)	101911	
SEN-MAG-V01-03		Sensor   Typ: Magentfeld   TC010   Kabellänge: 3,0 m (fest)	Sensor   type: magnetic   TC010   cable length: 3.0 m (fix)	101404	
TCR-VF		VARIO-FIX, Halterung für TCR-7A	VARIO-FIX, holder for TCR-7A	100322	
TCR-VF-V2		VARIO-FIX, Halterung für TCR-7A, nur Anschlussstück	VARIO-FIX, holder for TCR-7A, only connector	101163	


## TAIFUN-CLEAN COMPACT



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
TCK7		Montagewerkzeug TCR-7A-*	Mounting tool TCR-7A-*	100321	
TCC-SC-070		Eingriffschutz   DN=70mm   TCC110	SAFETY CAP   DN=70mm   TCC110	101045	
TCC-SC-130		Eingriffschutz   DN=130mm   TCC180	SAFETY CAP   DN=130mm   TCC180	101046	
TCC-VF		VARIO-FIX   flexible Halterung   TCC110/180	VARIO-FIX   flexible holder   TCC110/180	101144	
SEN-IND-V02-03		Sensor   Typ: induktiv   TCC   Kabellänge: 3,0 m (lose)	Sensor   type: inductive   TCC   cable length: 3.0 m (loose)	101027	


## ROTORCLEAN

### Bürsten und Stellringe Brushes and fixing ring ROTORCLEAN 60



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
BRU-ZZ-060-20-010-PA6-T-2-10	Bürste   Farbe: transparent   Material: PA6   0,10 mm   AD20 Brush   Brush: transparent   material: PA6   0.10 mm   AD20	100376
BRU-ZZ-060-20-020-PA6-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,20 mm   AD20 Brush   color: black   material: PA6   0.20 mm   AD20	100377
BRU-ZZ-060-20-030-PA6-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,30 mm   AD20 Brush   color: black   material: PA6   0.30 mm   AD20	100378
BRU-ZZ-060-20-008-PP-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PP   0,08 mm   AD20 Brush   color: black   material: PP   0.08 mm   AD20	100379
BRU-ZZ-060-20-015-PA6-B-2-10	Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,15 mm   AD20 Brush   color: black   material: PA6   0.15 mm   AD20	100386
BRU-ZZ-060-20-030-PA6ESD-B-2-10	ESD-Bürste   Farbe: schwarz   Material: PA6   0,30 mm   AD20 ESD brush   color: black   material: PA6   0.30 mm   AD20	101189
BRU-SR-020-10	Stellring Bürsten   Innen-Ø 20 mm   10 Zähne im Eingriff Fixing brushes   inner-Ø 20 mm   10 teeth meshing	100384

### Bürsten und Stellringe Brushes and fixing ring ROTORCLEAN 100



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
BRU-ZZ-100-40-020-PA6-B-3-20	Bürste   Farbe: Schwarz   Material: PA6   0,20 mm   AD40 Brush   color: black   material: PA6   0.20 mm   AD40	100382
BRU-ZZ-100-40-010-PA6-T-3-20	Bürste   Farbe: Transparent   Material: PA6   0,10 mm   AD40 Brush   color: transparent   material: PA6   0.10 mm   AD40	100383
BRU-ZZ-100-40-030-PA6-B-3-20	Bürste   Farbe: Schwarz   Material: PA6   0,30 mm   AD40 Brush   color: black   material: PA6   0.30 mm   AD40	100388
BRU-SR-040-20	Stellring Bürsten   Innen-Ø 40 mm   20 Zähne im Eingriff Fixing ring brushes   inner-Ø 40 mm   20 teeth meshing	100385

## Druckluftaufbereitung

### Compressed air maintenance

#### Wartungseinheit – mit Absperrventil

#### Maintenance unit – with main lock valve



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
WAR-1/4-08-05-09-OF-1/4-SK-S01	Ventil 1/4"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2   Valve 1/4"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2	101269
WAR-1/2-08-05-09-OF-1/2-SK-S01	Ventil 1/2"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2   Valve 1/2"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2	101155
WAR-3/4-08-05-13-OF-3/4-13	Ventil 3/4"   Schlauch-Ø 12mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2   Valve 3/4"   hoseclip Ø13mm   quick-lock coupling NW 7.2	100717

Inklusive: Filterregelventil mit 5µm-Filter, Manometer, Ölfilter, Absperrventil manuell, Schalldämpfer, Haltewinkel, Druckluftschlauch (2m)  
Included: Filter regulator valve with 5µm-filter, manometer, oil filter, main lock valve manual, silencer, bracket, compressed air hose (2m)

#### Wartungseinheit – ohne Absperrventil

#### Maintenance unit – without main lock valve

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
WAR-1/4-08-05-09-OF-1/4-SK	Ventil 1/4"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2 230 NL/min (bei 6 bar) Valve 1/4"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2 230 NL/min (at 6bar)	100715
WAR-1/2-08-05-09-OF-1/2-SK	Ventil 1/2"   Schlauch-Ø 9mm   Schnellverschlusskupplung NW 7,2 350 NL/min (bei 6 bar) Valve 1/2"   hose Ø9mm   quick-lock coupling NW 7.2 360 NL/min (at 6bar)	100716

Inklusive: Filterregelventil mit 5µm-Filter, Manometer, Ölfilter, Haltewinkel, Druckluftschlauch (2m)  
Included: Filter regulator valve with 5µm-filter, manometer, oil filter, bracket, compressed air hose (2m)

#### Druckluftelemente Compressed air components



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
DLS-015-009-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN9 Compressed air hose DN9	40-000870
DLS-018-013-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN13 Compressed air hose DN13	40-000736
DLS-022-016-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN16 Compressed air hose DN16	40-000871
DLS-025-019-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN19 Compressed air hose DN19	40-00079
DLS-033-025-PVC-ESD	Druckluftschlauch DN25 Compressed air hose DN25	40-000872
AC-A-100649	Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   nickel-plated brass	100649
AC-A-100492	Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100492
AC-A-100650	Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100650
AC-A-100651	Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100651
AC-A-100984	Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   metal	100984
AC-A-100985	Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   metal	100985
AC-A-100983	Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   metal	100983
AC-A-100986	Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   Metall Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW7.2   metal	100986

## Absaugung, Steuerung & Überwachung

### Suction, Control & Monitoring

#### ESUC / ESCA / ES

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ES41-A-101406	Vorabscheider ES41 Precleaner ES41	101406
ESUC-A-101209	Magnetventil zur Drucklufttaktung 1/2" Pneumatic valve pressured air timing 1/2"	101209
ESUC-A-101634	Magnetventil zur Drucklufttaktung 1" Pneumatic valve pressured air timing 1"	101634
ESUC-A-101690	Staubsammelbehälter für ESCA Dust collection bin for ESCA	101690
ALA-BS-040	Blindstopfen DN40 Blind plug DN40	101004
ALA-BS-055	Blindstopfen DN55 Blind plug DN55	100760
ALA-BS-080	Blindstopfen DN80 Blind plug DN80	101117
ALA-BS-110	Blindstopfen DN110 Blind plug DN110	101118
CAB-17-M12B17-OE-10	Meldeleitung ESUC, 10 m mit offenem Kabelende Signal cable ESUC, 10 m with open cable end	101470
CAB-17-M12B17-OE-20	Meldeleitung ESUC, 20 m mit offenem Kabelende Signal cable ESUC, 20 m with open cable end	101932
CAB-17-M12B12-M12S17-20	Meldeleitung ESUC, 20 m mit Stecker/Buchse Signal cable ESUC, 20 m with connector/socket	101933
A-101930	Terminierungsstecker SI für nicht belegte Buchsen XSTSI ESUC Terminator plug SI for non-used sockets XSTSI ESUC	101930

Filter Filter ESUC 230/390/650/1300



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-K-400-400-150-M5-DZ	400 x 400 x 150	M5/K	ISO ePM10 55%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	80	1270	100249
FIL-T-400-400-360-M5-DZ	400 x 400 x 360	M5/T	ISO course 90%	Synthetikkvlies Synthetic media	45	1100	100248
FIL-K-400-400-150-F7-DZ	400 x 400 x 150	F7/K	ISO ePM10 85%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	85	1550	100250
FIL-T-400-400-360-F7-DZ	400 x 400 x 360	F7/T	ISO ePM10 90%	Synthetikkvlies Synthetic media	80	1270	10009
FIL-K-400-400-150-F9-DZ	400 x 400 x 150	F9/K	ISO ePM10 95%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	105	1500	100257
FIL-T-400-400-360-F9-DZ	400 x 400 x 360	F9/T	ISO ePM10 >95%	Synthetikkvlies Synthetic media	110	1270	100258
FIL-K-400-400-292-E11-DZ	400 x 400 x 292	E11/K	–	Synthetikkvlies Synthetic media	125	1050	100099
FIL-K-400-400-292-H13-DZ	400 x 400 x 292	H13/K	–	Glasfaserpapier Fiberglass paper	250	1050	100245
FIL-K-400-400-292-H14-DZ	400 x 400 x 292	H14/K	–	Glasfaserpapier Fiberglass paper	260	1050	100987
FIL-K-650-450-100-H14-DA	650 x 450 x 100	H14/K	–	Glasfaserpapier Fiberglass paper	260	1100	101910

Filterart: K=Kompaktfilter, T=Taschenfilter  
Filter type: K=compact filter, T=pocket filter

Filter Filter ESUC 201/202/401/402



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-K-592-592-292-M5-OD	592 x 592 x 292	M5/K	ISO ePM10 85%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	65	5000	100251
FIL-K-592-592-292-F7-OD	592 x 592 x 292	F7/K	ISO ePM10 85%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	75	3400	100252
FIL-K-592-592-292-F9-OD	592 x 592 x 292	F9/K	ISO ePM10 >95%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	85	3400	100261
FIL-T-592-592-300-F9-OD*	592 x 592 x 300	F9/T	ISO ePM10 >95%	Synthetikkvlies Synthetic media	185	1960	101326
FIL-K-592-592-292-H13-OD	592 x 592 x 292	H13/K	–	Glasfaserpapier Fiberglass paper	250	2500	100262

\* nur ESUC 201/202 only ESUC 201/202



## Filter Filter ESCA 2400/3400/5300



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Staubklasse EN 60335-2-69 / Filterart dust extraction class EN 60335-2-69 / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-P-324-672-M	324 x 672	M/P	–	FE 2507-sine; PES	–	–	101685
FIL-P-324-667-M-F9	324 x 667	M(F9)/P	–	FE 2576; PES+Nanofiber	–	–	101777

Filterart: P=Patronenfilter  
Filter type: P=cartridge filter

## Filter Filter ES41



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-Z-230-230-048-M5-DB	230 x 230 x 048	M5/Z	ISO course 90%	Synthetikvlies Synthetic media	140	230	100263
FIL-Z-230-230-048-F7-DB	230 x 230 x 048	F7/Z	ISO ePM2,5 65%	Glasfaserpapier Fiberglass paper	70	580	100442

Filterart: Z=Filterzelle  
Filter type: Z= filter cell

## Filter für UNIMASTER COMPACT Filter for UNIMASTER COMPACT



Typ Model	Abmessungen L x B x H Dimensions l x w x h	Filterklasse / Filterart Filter class / filter model	Filterklasse ISO16890 Filter class ISO16890	Filtermedium Filter material	Anfangsdruckdifferenz bei Nennvolumenstrom Differential pressure at nominal flow rate	Nennvolumenstrom Nominal flow rate	Artikelnummer Item Number
	mm				Pa	m <sup>3</sup> /h	
FIL-T-592-1192-200-M5-DB	592 x 1192 x 200	M5/T	ISO course 85%	Synthetikvlies Synthetic media	45	2720	101229
FIL-T-592-592-200-M5-DB	592 x 592 x 200	M5/T	ISO course 85%	Synthetikvlies Synthetic media	45	1360	101227
FIL-T-592-892-200-M5-DB	592 x 892 x 200	M5/T	ISO course 85%	Synthetikvlies Synthetic media	45	2040	101228
FIL-Z-473-1074-025-M5-DA	473 x 1074 x 025	M5/Z	ISO ePM10 55%	Synthetikvlies Synthetic media	–	–	101232
FIL-Z-473-471-025-M5-DA	473 x 471 x 025	M5/Z	ISO ePM10 55%	Synthetikvlies Synthetic media	–	–	101230
FIL-Z-473-776-025-M5-DA	473 x 776 x 025	M5/Z	ISO ePM10 55%	Synthetikvlies Synthetic media	–	–	101231

Filterart: T=Taschenfilter, Z=Filterzelle  
Filter type: T=pocket filter, Z=filter cell

## Adapter Adapter



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-055-02-040-VA-N	DN 1x55mm / 2x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x55mm / 2x40mm   material: stainless steel	101019
ALA-01-080-02-040-VA-N	DN 1x80mm / 2x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x80mm / 2x40mm   material: stainless steel	101052
ALA-01-080-02-055-VA-N	DN 1x80mm / 2x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x80mm / 2x55mm   material: stainless steel	101053
ALA-01-080-04-040-VA-N	DN 1x80mm / 4x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x80mm / 4x40mm   material: stainless steel	100456
ALA-01-110-02-040-VA-N	DN 1x110mm / 2x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 2x40mm   material: stainless steel	100996
ALA-01-110-02-055-VA-N	DN 1x110mm / 2x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 2x55mm   material: stainless steel	100034
ALA-01-110-01-055-01-040-VA-N	DN 1x110mm / 1x55mm / 1x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 1x55mm / 1x40mm   material: stainless steel	101093
ALA-01-110-04-040-VA-N	DN 1x110mm / 4x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 4x40mm   material: stainless steel	100997
ALA-01-110-04-055-VA-N	DN 1x110mm / 4x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 4x55mm   material: stainless steel	100035
ALA-01-110-06-040-VA-N	DN 1x110mm / 6x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 6x40mm   material: stainless steel	100998
ALA-01-110-06-055-VA-N	DN 1x110mm / 6x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 6x55mm   material: stainless steel	100036
ALA-01-110-02-080-VA-N	DN 1x110mm / 2x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x110mm / 2x80mm   material: stainless steel	100037
ALA-01-150-05-040-VA-N	DN 1x150mm / 5x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 5x40mm   material: stainless steel	100999
ALA-01-150-05-055-VA-N	DN 1x150mm / 5x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 5x55mm   material: stainless steel	100042
ALA-01-150-06-040-VA-N	DN 1x150mm / 6x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 6x40mm   material: stainless steel	101000
ALA-01-150-06-055-VA-N	DN 1x150mm / 6x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 6x55mm   material: stainless steel	100043
ALA-01-150-03-080-VA-N	DN 1x150mm / 3x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 3x80mm   material: stainless steel	100045
ALA-01-150-04-080-VA-N	DN 1x150mm / 4x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 4x80mm   material: stainless steel	100046
ALA-01-150-08-040-VA-N	DN 1x150mm / 8x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 8x40mm   material: stainless steel	101001
ALA-01-150-08-055-VA-N	DN 1x150mm / 8x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x150mm / 8x55mm   material: stainless steel	100044
ALA-01-200-06-040-VA-N	DN 1x200mm / 6x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 6x40mm   material: stainless steel	101002
ALA-01-200-06-055-VA-N	DN 1x200mm / 6x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 6x55mm   material: stainless steel	100047
ALA-01-200-08-040-VA-N	DN 1x200mm / 8x40mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 8x40mm   material: stainless steel	101003
ALA-01-200-08-055-VA-N	DN 1x200mm / 8x55mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 8x55mm   material: stainless steel	100048
ALA-01-200-04-080-VA-N	DN 1x200mm / 4x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 4x80mm   material: stainless steel	100049
ALA-01-200-05-080-VA-N	DN 1x200mm / 5x80mm   Material: rostfreier Stahl DN 1x200mm / 5x80mm   material: stainless steel	100626

## Reduzierung Reduction



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-055-01-040-K	DN 1x55mm / 1x40mm   Material: Kunststoff DN 1x55mm / 1x40mm   Material: plastic	101786
ALA-01-080-01-055-K-N	DN 1x80mm / 1x55mm   Material: Kunststoff DN 1x80mm / 1x55mm   material: plastic	100052
ALA-01-110-01-055-SVZ-N	DN 1x110mm / 1x55mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x110mm / 1x55mm   Material: galvanized steel	100053
ALA-01-110-01-080-SVZ-N	DN 1x110mm / 1x80mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x110mm / 1x80mm   Material: galvanized steel	100054
ALA-01-150-01-080-SVZ-N	DN 1x150mm / 1x80mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x150mm / 1x80mm   Material: galvanized steel	100057
ALA-01-150-01-110-SVZ-N	DN 1x150mm / 1x110mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x150mm / 1x110mm   Material: galvanized steel	100632
ALA-01-200-01-110-SVZ-N	DN 1x200mm / 1x110mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 1x110mm   Material: galvanized steel	100060
ALA-01-200-01-150-SVZ-N	DN 1x200mm / 1x150mm   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 1x150mm   Material: galvanized steel	100061

## Y-Verteiler Y-pipe



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-055-02-055-K-V	DN 1x55mm / 2x55mm   30 Grad   Material: Kunststoff DN 1x55mm / 2x55mm   30 degree   material: plastic	101184
ALA-01-080-02-055-K-V	DN 1x80mm / 2x55mm   30 Grad   Material:Kunststoff DN 1x80mm / 2x55mm   30 degree   material: plastic	100062
ALA-01-080-02-080-SVZ-V	DN 1x80mm / 2x80mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x80mm / 2x80mm   30 degree   material: galvanized steel	100066
ALA-01-080-02-080-K-V	DN 1x80mm / 2x80mm   30 Grad   Material: Kunststoff DN 1x80mm / 2x80mm   30 degree   material: plastic	101185
ALA-01-110-02-110-SVZ-V	DN 1x110mm / 2x110mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x110mm / 2x110mm   30 degree   material: galvanized steel	100067
ALA-01-150-02-110-SVZ-V	DN 1x150mm / 2x110mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x150mm / 2x110mm   30 degree   material: galvanized steel	100068
ALA-01-200-02-110-SVZ-V	DN 1x200mm / 2x110mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 2x110mm   30 degree   material: galvanized steel	100069
ALA-01-200-02-150-SVZ-V	DN 1x200mm / 2x150mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 2x150mm   30 degree   material: galvanized steel	100070
ALA-01-200-02-200-SVZ-V	DN 1x200mm / 2x200mm   30 Grad   Material: Stahl verzinkt DN 1x200mm / 2x200mm   30 degree   material: galvanized steel	100071
ALA-01-150-02-110-SVZ-T90L	DN 1x150mm / 2x110mm   90 Grad   Material: stahl verzinkt DN 1x150mm / 2x110mm   90 degree   material: galvanized steel	101607

## 90° Winkel- abgang

## 90° Elbow Connector



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
A-40-001027	Stutzen DN40 90° Winkelabgang   Material: Kunststoff Elbow connector DN40 90° DN40   material: plastic	40-001027
A-40-000874	Stutzen DN55 90° Winkelabgang   Material: Kunststoff Elbow connector DN55 90° DN40   material: plastic	40-000874

## Verbindungs- element Connecting Element

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-040-01-040	DN 1x40mm / 1x40mm	100296
ALA-01-080-01-080-SVZ-NIL	Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x80mm / 1x80mm   Material: Stahl verzinkt Pipe coupling with lip seal   DN 1x80mm / 1x80mm   material: galvanized steel	101758
ALA-01-110-01-110-SVZ-NIL	Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x110mm / 1x110mm   Material: Stahl verzinkt Pipe coupling with lip seal   DN 1x110mm / 1x110mm   material: galvanized steel	101759
ALA-01-150-01-150-SVZ-NIL	Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x150mm / 1x150mm   Material: Stahl verzinkt Pipe coupling with lip seal   DN 1x150mm / 1x150mm   material: galvanized steel	101760
ALA-01-200-01-200-SVZ-NIL	Stecknippel mit Lippendichtung   DN 1x200mm / 1x200mm   Material: Stahl verzinkt Pipe coupling with lip seal   DN 1x200mm / 1x200mm   material: galvanized steel	101761

## Rohrbögen Pipe elbow



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALA-01-080-01-080-SVZ-B90L	DN 1x80mm / 1x80mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x80mm / 1x80mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101579
ALA-01-110-01-110-SVZ-B90L	DN 1x110mm / 1x110mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x110mm / 1x110mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101580
ALA-01-150-01-150-SVZ-B90L	DN 1x150mm / 1x150mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x150mm / 1x150mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101581
ALA-01-200-01-200-SVZ-B90L	DN 1x200mm / 1x200mm   90 Grad   mit Lippendichtung   Material: stahl verzinkt DN 1x200mm / 1x200mm   90 degree   with lip seal   material: galvanized steel	101582

## Abluft- regulierung Exhaust air control

Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ALD-080-N	Drosselklappe DN 80mm   Material: Stahl verzinkt Throttle valve DN 80mm   material: galvanized steel	100309
ALD-110-N	Drosselklappe DN 110mm   Material: Stahl verzinkt Throttle valve DN 110mm   material: galvanized steel	100310
ALD-150-N	Drosselklappe DN 150mm   Material: Stahl verzinkt Throttle valve DN 150mm   material: galvanized steel	100311
ALD-200-N	Drosselklappe DN 200mm   Material: Stahl verzinkt Throttle valve DN 200mm   material: galvanized steel	100312
ALV-040-Q	Abluftventil DN40 (Quetschventil) Exhaust air valve DN40 (squeeze valve)	101678

## Schalldämpfer Silencer

Schalldämpfer können für Absaug- und Versorgungseinheiten ESUC verwendet werden.

Silencer can be used for suction and supply units ESUC.



Typenschlüssel Type Code	Beschreibung Description	Artikel-Nr. Item No.
ESUC-SD-R-150	Rohrschalldämpfer DN 150 incl. Montageset für ESUC 201-402 Pipe silencer DN 150 incl. mounting set for ESUC 201-402	100390
ESUC-SD-R-200	Rohrschalldämpfer DN 200 incl. Montageset für ESUC 201-402 Pipe silencer DN 200 incl. mounting set for ESUC 201-402	100267
ALA-SD-R-150	Rohrschalldämpfer DN 150 Pipe silencer DN 150	101728
ALA-SD-R-200	Rohrschalldämpfer DN 200 Pipe silencer DN 200	101729

## Schläuche Suction Hoses



KIST + ESCHERICH bietet eine Vielzahl von Schläuchen an, um die Reinigungsgeräte mit der Absaugstation zu verbinden. Unsere Standarddurchmesser sind: 40, 55, 80, 110, 150 und 200 mm. Auch für Sonderlösungen, wie z.B. ESD-Anwendungen und Reinräume liefert KIST + ESCHERICH die entsprechenden Komponenten.

KIST + ESCHERICH supplies various amounts of suction hoses to connect the cleaning systems with the vacuum system. Our standard diameters are: 40, 55, 80, 110, 150 und 200 mm. For special applications KIST + ESCHERICH provides the corresponding equipment, e.g. for ESD-applications, or cleanrooms.

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD ESD	Artikel-Nr.	Item No.
ALS-040-F		DN 40mm   PVC-Flex   1m		–	100283	
ALS-040-N		DN 40mm   1m		ja yes	101036	
ALS-055-N		DN 55mm   1m		ja yes	100284	
ALS-080-N		DN 80mm   1m		ja yes	100285	
ALS-110-N		DN 110mm   1m		ja yes	100286	
ALS-150-N		DN 150mm   1m		ja yes	100287	
ALS-200-N		DN 200mm   1m		ja yes	100288	

Mengeneinheit in m Quantity unit in m

## Absaugschlauch EX Bereich Suction Hoses EX Version

Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
ALS-040-EX		DN 40mm   1m		100290	
ALS-055-EX		DN 55mm   1m		100291	
ALS-080-EX		DN 80mm   1m		100292	
ALS-110-EX		DN 110mm   1m		100293	
ALS-150-EX		DN 150mm   1m		100294	
ALS-200-EX		DN 200mm   1m		100295	

Mengeneinheit in m Quantity unit in m

## Schlauchschellen

### Hose clamps



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	ESD ESD	Artikel-Nr.	Item No.
ALC-040-ESD		DN 40mm   Material: rostfreier Stahl	DN 40mm   material: stainless steel	ja yes	100393	
ALC-040-SVZ		DN 40mm   Material: stahlverzinkt	DN 40mm   material: galvanized steel	-	100392	
ALC-040-VA		DN 40mm   Material: rostfreier Stahl	DN 40mm   material: stainless steel	-	100705	
ALC-055-ESD		DN 55mm   Material: rostfreier Stahl	DN 55mm   material: stainless steel	ja yes	100304	
ALC-055-SVZ		DN 55mm   Material: stahlverzinkt	DN 55mm   material: galvanized steel	-	100298	
ALC-055-VA		DN 55mm   Material: rostfreier Stahl	DN 55mm   material: stainless steel	-	100706	
ALC-080-ESD		DN 80mm   Material: rostfreier Stahl	DN 80mm   material: stainless steel	ja yes	100305	
ALC-080-SVZ		DN 80mm   Material: stahlverzinkt	DN 80mm   material: galvanized steel	-	100299	
ALC-080-VA		DN 80mm   Material: rostfreier Stahl	DN 80mm   material: stainless steel	-	100707	
ALC-110-ESD		DN 110mm   Material: rostfreier Stahl	DN 110mm   material: stainless steel	ja yes	100306	
ALC-110-SVZ		DN 110mm   Material: stahlverzinkt	DN 110mm   material: galvanized steel	-	100300	
ALC-110-VA		DN 110mm   Material: rostfreier Stahl	DN 110mm   material: stainless steel	-	100708	
ALC-150-ESD		DN 150mm   Material: rostfreier Stahl	DN 150mm   material: stainless steel	ja yes	100307	
ALC-150-SVZ		DN 150mm   Material: stahlverzinkt	DN 150mm   material: galvanized steel	-	100301	
ALC-150-VA		DN 150mm   Material: rostfreier Stahl	DN 150mm   material: stainless steel	-	100709	
ALC-200-ESD		DN 200mm   Material: rostfreier Stahl	DN 200mm   material: stainless steel	ja yes	100308	
ALC-200-SVZ		DN 200mm   Material: stahlverzinkt	DN 200mm   material: galvanized steel	-	100433	
ALC-200-VA		DN 200mm   Material: rostfreier Stahl	DN 200mm   material: stainless steel	-	100710	




## AIR CONTROL



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-100428		Montageset	Mounting kit	100428	
CAB-03-M8S3-OE-05		Verbindungskabel Sensoreingang	Connection cable sensor input   Länge: 5,0 m   offenes Ende	100354	
CAB-03-M8S3-OE-10		Verbindungskabel Sensoreingang	Connection cable sensor input   Länge: 10,0 m   offenes Ende	100355	
CAB-03-M12S5-VAB4-0.3		Verbindungskabel   AC03-Ventil	Connection cable   AC03-valve   length: 0.3 m	100630	
CAB-03-M12S5-VAB4-1.0		Verbindungskabel   AC03-Ventil	Connection cable   AC03-valve   length: 1.0m	101090	
CAB-03-M12S5-VAB4-3.0		Verbindungskabel   AC03 - Ventil	Connection cable   AC03 - valve   length: 3.0 m	101210	
AC-A-100492		Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing	Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100492	
AC-A-100649		Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   vernickeltes Messing	Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   nickel-plated brass	100649	
AC-A-100650		Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing	Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100650	
AC-A-100651		Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   vernickeltes Messing	Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   nickel-plated brass	100651	
AC-A-100983		Steckadapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   Metall	Plug-in Adapter: 10mm   1/4"   NW 7.2   metal	100983	
AC-A-100984		Steckadapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   Metall	Plug-in Adapter: 6mm   1/8"   NW 7.2   metal	100984	
AC-A-100985		Steckadapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   Metall	Plug-in Adapter: 8mm   1/4"   NW 7.2   metal	100985	
AC-A-100986		Steckadapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   Metall	Plug-in Adapter: 12mm   1/4"   NW 7.2   metal	100986	

## ALM



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
CAB-05-M12S5-M12B5-03		Anschlussleitung   ALM	Connecting cable   ALM   Länge: 3,0m   Stecker/Buchse	101674	
CAB-05-M12S5-M12B5-05		Anschlussleitung   ALM	Connecting cable   ALM   Länge: 5,0m   Stecker/Buchse	101675	
CAB-05-M12S5-M12B5-10		Anschlussleitung   ALM	Connecting cable   ALM   Länge: 10,0m   Stecker/Buchse	101860	
CAB-05-M12B5-OE-05		Anschlussleitung   ALM	Connecting cable   ALM   Länge: 5,0m   180° Anschluss	101233	
CAB-05-M12B5-OE-10		Anschlussleitung   ALM	Connecting cable   ALM   Länge: 10,0m   180° Anschluss	100639	
CAB-05-M12B5W-OE-05		Anschlussleitung   ALM	Connecting cable   ALM   Länge: 5,0m   90° Anschluss	101235	
CAB-05-M12B5W-OE-10		Anschlussleitung   ALM	Connecting cable   ALM   Länge: 10,0m   90° Anschluss	101236	

TAIFUN-CLEAN CONTROL



Typenschlüssel	Type Code	Beschreibung	Description	Artikel-Nr.	Item No.
A-100428		Montage Set	Mounting set	100428	
CAB-12-M12B12-OE-005		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 0,5 m	Remote monitor cable   TCCON10   length: 0.5 m	101830	
CAB-12-M12B12-OE-05		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 5,0 m	Remote monitor cable   TCCON10   length: 5.0 m	101645	
CAB-12-M12B12-OE-10		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 10,0 m	Remote monitor cable   TCCON10   length: 10.0 m	101646	
CAB-12-M12B12-M12S12-03		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 3,0m   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   TCCON10   length: 3.0m   Conn. male/female	101647	
CAB-12-M12B12-M12S12-05		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 5,0m   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   TCCON10   length: 5.0m   Conn. male/female	101648	
CAB-12-M12B12-M12S12-10		Meldeleitung   TCCON10   Länge: 10,0m   Stecker/Buchse	Remote monitor cable   TCCON10   length: 10.0m   Conn. male/female	101649	
SEN-IND-V01-02		Sensor   Typ: induktiv   TC015   Kabellänge: 2,0 m (fest)	Sensor   type: inductive   TC015   cable length: 2.0 m (fix)	100483	
SEN-IND-V02-03		Sensor   Typ: induktiv   TC012   Kabellänge: 3,0 m (lose)	Sensor   type: inductive   TC012   cable length: 3.0 m (loose)	101027	
SEN-IND-V03-02		Sensor   Typ: induktiv   TC06, TC016   Kabellänge: 2,0 m (fest)	Sensor   type: inductive   TC06, TC016   cable length: 2.0 m (fix)	101911	
SEN-MAG-V01-03		Sensor   Typ: Magnetfeld   TC010   Kabellänge: 3,0 m (fest)	Sensor   type: magnetic   TC010   cable length: 3.0 m (fix)	101404	
CAB-04-M8B4-OE-05		Verbindungskabel 24V   Länge: 5,0 m   180° Anschluss	Connection cable 24V   length 5.0 m   180° connector	100611	
CAB-04-M8B4-OE-10		Verbindungskabel 24V   Länge: 10,0 m   180° Anschluss	Connection cable 24V   length 10.0 m   180° connector	100612	
CAB-04-M8S4-M8B4-03		Verlängerungskabel Sensoren, Verbindungskabel 24V   Länge: 3,0 m   Stecker/Buchse	Extension cable for sensors, connection cable 24V   length: 3.0m   Conn. male/female	101389	
CAB-04-M8S4-M8B4-05		Verlängerungskabel Sensoren, Verbindungskabel 24V   Länge: 5,0 m   Stecker/Buchse	Extension cable for sensors, connection cable 24V   length: 5.0m   Conn. male/female	101086	
CAB-04-M8S4-M8B4-10		Verlängerungskabel Sensoren, Verbindungskabel 24V   Länge: 10,0 m   Stecker/Buchse	Extension cable for sensors, connection cable 24V   length: 10.0m   Conn. male/female	101757	
TCCON10-A-42-000444		Ersatzbatterie für interne Uhr TCCON10   Lithium 3V	Replacement battery for internal clock   Lithium 3V	42-000444	